

WARTUNGSPLAN HONDA RC31 (Hawk GT)

ab Modell-Jahr 1989

Die Überprüfung vor dem Fahren ist gemäß der Beschreibung im Fahrerhandbuch zu jeder vorgesehenen Inspektion durchzuführen.

I = Inspizieren und reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln, falls erforderlich.

C = Reinigen R = Auswechseln L = Schmieren

Gegenstand	Häufigkeit	Je nachdem, was zuerst eintritt Anmerkung	Kilometerstand (Anmerkung 1)								
			x 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	
			x 100 km	10	64	128	192	256	320	384	
Kraftstoffschläuche					I		I		I		
Gasdrehgriffbetätigung					I		I		I		
Chokebetätigung					I		I		I		
Luftfilter		Anmerkung 2					R		R		
Kurbelgehäuse-Entlüftung		Anmerkung 3			C	C	C	C	C		
Zündkerzen					R	R	R	R	R		
Ventilspiel					I		I		I		
Motoröl					R		R		R		
Motorölfilter					R		R		R		
Vergaser-Synchronisation					I		I		I		
Leerlaufdrehzahl					I	I	I	I	I		
Kühlmittel		Anmerkung 5					I		*R		
Kühlsystem							I		I		
Sekundär-Luftzufuhrsystem		Anmerkung 5					I		I		
Verdunstungsemissionen-Kontrollsystem		Anmerkung 4					I		I		
Antriebskette					Alle 600 mi (1000 km) I, L						
Bremsflüssigkeit		Anmerkung 5				I	I	*R	I	I	*R
Bremsbelagverschleiß						I	I	I	I	I	
Bremssystem						I		I		I	
Bremslichtschalter							I		I		
Scheinwerferverstellung							I		I		
Kupplungssystem						I	I	I	I		
Seitenständer							I		I		
Radaufhängung							I		I		
Muttern, Schrauben, Befestigungsteile						I		I		I	
Räder/Reifen						I	I	I	I		
Steuerkopflager						I		I		I	

Anmerkungen:

1. Für höheren Kilometerstand die Arbeiten in den hier aufgestellten Häufigkeitsintervallen sinngemäß wiederholen.
2. Häufiger warten, wenn in ungewöhnlich nasser oder staubiger Umgebung gefahren wird.
3. Häufiger warten, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.
4. Nur für kalifornisches Modell zutreffend.
5. Alle 2 Jahre oder beim angegebenen Kilometerstand ersetzen, je nachdem, was zuerst eintritt.